



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Watts:	36
Lumens:	2880
La puissance d'entrée:	AC: 200-240V, 50 / 60Hz
Longue vie:	20000 heures
Couleur de l'unité:	blanc
Type de corps:	PC
PF:	>0.9
Type de puce LED:	SMD
CRI:	>70
Température de fonctionnement:	-20 ° C à + 40 ° C
Dimmable:	Non
Beam Angle:	120°
Température de couleur:	6400 000
Dimension:	1 200 x 65 x 58 mm
Liaible:	Jusqu'à 8 unités



#### CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation de la technologie SMD haute puissance qui la rend plus fiable et durable
- Protection complète contre l'eau, la poussière et la corrosion - Classé IP65
- Conçu pour une efficacité maximale et un éblouissement minimal
- Excellent dissipateur thermique
- Convient pour les parkings, les entrepôts, les garages, les quais de stockage, les ateliers etc.

CE/EMC

CE/LVD



#### SÉRIE G

La gamme d'éclairage LED de V-TAC comprend un éclairage qui répond aux besoins divers utilisateurs finaux et industries, offrant des produits qui fournissent des solutions modernes à un prix abordable. Nous sommes fier de fournir également une garantie étendue de plusieurs années sur nos produits, comme ainsi qu'un support détaillé.

Une marque, des solutions infinies.

SKU: 6284-1406940

[Voir plus de détails](#)



#### EMBALLAGE

Poids brut (Kgs): 0,9

Unité CBM: 0.004572

Dimension: 1 200 x 65 x 58 mm

#### EMBALLAGE MASTER BOX

Qté par boîte: 12

Quantité par palette: 180

Longueur (boîte) mm: 7

Largeur (boîte) mm: 129

Hauteur (boîte) mm: 7

#### DÉTAILS DE LA LISTE

Code de marchandise: 9405403990

Ean Code: 3800157616485