



INFORMATIONS TECHNIQUES

Watts:	48
Lumens:	3840
La puissance d'entrée:	AC: 200-240V, 50 / 60Hz
Longue vie:	20000 heures
Couleur de l'unité:	blanc
Type de corps:	PC
PF:	>0.9
Type de puce LED:	SMD
CRI:	>70
Température de fonctionnement:	-20 ° C à + 40 ° C
Dimmable:	Non
Beam Angle:	120°
Température de couleur:	6400 000
Dimension:	1500x65x58mm
Liable:	Jusqu'à 6 unités



CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation de la technologie SMD haute puissance qui la rend plus fiable et durable
- Protection complète contre l'eau, la poussière et la corrosion - Classé IP65
- Conçu pour une efficacité maximale et un éblouissement minimal
- Excellent dissipateurs thermiques
- Convient pour les parkings, les entrepôts, les garages, les quais de stockage, les ateliers etc.

CE/EMC

CE/LVD



SÉRIE G

La gamme d'éclairage LED de V-TAC comprend un éclairage qui répond aux besoins divers utilisateurs finaux et industries, offrant des produits qui fournissent des solutions modernes à un prix abordable. Nous sommes fier de fournir également une garantie étendue de plusieurs années sur nos produits, comme ainsi qu'un support détaillé.

Une marque, des solutions infinies.

SKU: 6286 - 1415 940

Voir plus de détails



EMBALLAGE

Poids brut (Kgs): 1.2

Unité CBM: 0.006594

Dimension: 1500x65x58mm

EMBALLAGE MASTER BOX

Qté par palette: 12

Quantité par palette: 144

Longueur (boîte) mm: 1570

Largeur (boîte) mm: 60

Hauteur (boîte) mm: 70

DÉTAILS DE LA LISTE

Code de marchandise: 9405403990

Ean Code: 3800157616508