

GAINE PE Noire ANTI-UV

Description

- Gaine annelée en PEHD **traitée anti UV** pour la protection apparente de câbles
- Couleur : noire
- Norme **NF EN 61386-24**
- Exemples d'application : peut-être utilisé pour les ouvrages d'infrastructures (sous gabarit de pont), les champs de panneaux photovoltaïques ou encore des chantiers provisoires.



Avantages et caractéristiques techniques

- **Traitement anti UV** de la gaine : l'ajout de 2% de noir de carbone dans la matière permet d'assurer la résistance aux UV
- Double peau **pour une meilleure glisse**

Gamme, dimensions, conditionnement

- Livré avec tire-fil

DN (mm)	Ø intérieur (mini)	Conditionnement	Palettisation (m)
75	56	50 M	350
90	67	50 M	300
110	82	50 M	200
160	120	25 M	125

Type de pose

Souterraine ou aéro-souterraine

Type de pose	Souterraine	Aéro-souterraine	En saillie extérieure
	✓	✓	✓

Mode de pose

- Manchons avec butée centrale, injectés en PE. Les manchons sont livrés directement sur les couronnes.
- En cas de pose enterrée :

Les fourreaux doivent être enterrés au minimum à 65 cm sous trottoir et 85 cm sous chaussée.

La section d'occupation des câbles ne doit pas être supérieure au tiers de la section intérieure du fourreau.

Le tir fil ne sert pas au tirage direct des câbles ou canalisations mais au tirage de l'aiguille qui, elle, sert à tirer le câble ou la canalisation.

Les fourreaux doivent être espacés de 20 cm. Ils ne doivent pas être posés en faisceau de tubes sauf s'ils sont enrobés de béton.

Se référer au guide de pose du STRPEPP : « TPC N ET FOURREAUX ANNELÉS DE PROTECTION DE CÂBLES ET RÉSEAUX »

La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non respect des conditions de pose
--